

Querschnitt Q1

Variante 1



5	3 cm Asphaltbeton AC 8 D N, 70/100 <i>Ansprühen mit lösemittelhaltiger Bitumenemulsion C40BF-1-S</i> 9 cm Asphalttragschicht AC 22 T N, 70/100 <i>E_{v2} ≥ 120 MN/m² auf STS</i> 25 cm Schottertragschicht (STS) 0/32 <i>E_{v2} ≥ 100 MN/m² auf S.a.f.M.</i> 8 cm Schicht aus frostunempfindlichen Material 45 cm Gesamtaufbau <i>E_{v2} ≥ 45 MN/m² auf Planum</i>	DIN 483 / DIN EN 1340 - HB 15 x 30 <i>(Rückenstütze/Unterbeton C12/15)</i> DIN 483 / DIN EN 1340 - HB 15 x 30 lüchtig <i>(Rückenstütze/Unterbeton C12/15)</i>
6		
7	8 cm Betonsteinpflaster 3 cm Bettung Baustoffgemisch 0/4 G _{u.B} <i>E_{v2} ≥ 120 MN/m² auf STS</i> 25 cm Schottertragschicht (STS) 0/32 9 cm Frostschuttschicht (FSS) 0/32 45 cm Gesamtaufbau <i>E_{v2} ≥ 45 MN/m² auf Planum</i>	DIN 483 / DIN EN 1340 - TB 10 x 25 <i>(Rückenstütze/Unterbeton C12/15)</i> Randeinfassung Mosaiksteinpflaster <i>(auf Betonbettung C12/15)</i>
8		
10	8 cm Betonsteinpflaster 3 cm Bettung Baustoffgemisch 0/4 G _{u.B} <i>E_{v2} ≥ 80 MN/m² auf STS</i> 19 cm Schottertragschicht (STS) 0/32 30 cm Gesamtaufbau <i>E_{v2} ≥ 45 MN/m² auf Planum</i>	Versickerungsmulde gemäß RAS-Ew <i>(Rasensansaart auf 20 cm Oberboden)</i>

[illegible]