Anlage 3 zur Beschlussvorlage
Vorplanung Straßenbeleuchtung
Knotenpunkt Friedensbrücke
für die ABPU-Sitzung am
08.04.2014

Dekorative Leuchten

LED ready

HELLUX

efficient lighting.

231, 232

Bauform **Kugelleuchte**
Empfohlene Lichtpunkthöhe **3 – 7 m**

Anwendung
Hauptverkehrsstraßen, Anlieger- und Sammelstraßen, Kreuzungen, Kreisverkehre, verkehrsberuhigte Bereiche, Plätze, Wege und Parkplätze.

Ausführung
Hängeleuchte in Kugelform in 2 Baugrößen, Dach aus gedrücktem Aluminiumblech, korrosionsbeständig, innen hochglanzeloxiert, Leuchtenglas strukturiert aus Acryl (PMMA) oder Polycarbonat (PC), gedichtet, zum Lampenwechsel absenkbar, mit Programmierbaustein für 50% Leistungsreduzierung, Farbbeschichtung nach RAL- oder DB-Angabe.

Optisches System
Linsentechnik für asymmetrische Lichtstärkeverteilung.

Bestückung
LED MLR	2x 24 W

Technische Daten
Nennspannung	230 V~, 50 Hz
Schutzklasse	I, II optional
Schutzart	IP 54
Windangriffsfläche	0,0196 m²
Gewicht	rd. 8,5 kg

Montage
Mastanbindung über systemgebundene Auslegersysteme über montagefreundliche Konus- aufhängung, Elektroblock anschlussfertig verdrahtet, Schnellverschluss und mechanische Einhängung abklapp- und herausnehmbar.

Detailansicht

Lichtverteilung (Beispiel)



ZETT GROUP
ZETT HELLUX GmbH
Nunsdorfer Ring 20
12277 Berlin
Telefon +49 (0)30 720 830-0
Telefax +49 (0)30 720 830-1099
info@hellux.de
www.hellux.de

© ZETT HELLUX GmbH. Die Angaben können je nach Ausführung variieren. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.