

**STADT EBERSWALDE**  
**Der Bürgermeister**



DB/Vorlage Nr. **BV/1144/2014**

Datum: 15.04.2014

zur Behandlung in Sitzung:  
**- öffentlich -**

Einreicher/zuständige Dienststelle:  
65 - Tiefbauamt

**Betrifft: Vergabe von Bauleistungen nach VOB für das Los 2 Gehwegsanierung 2014  
in Eberswalde - Pflasterarbeiten**

---

**Beratungsfolge:**

Hauptausschuss	15.05.2014	Entscheidung
----------------	------------	--------------

**Beschlussvorschlag:**

Dem Vergabevorschlag für die Baumaßnahme Gehwegsanierung, Los 2 in Höhe von 60.753,97 Euro wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Zuschlag der Firma THARO Straßen- und Tiefbau GmbH aus Eberswalde zu erteilen.

Boginski  
Bürgermeister

**Anlagen**

Anlage - Vergabevorschlag

Weitere Anlagen zum Vergabeverfahren können im Tiefbauamt eingesehen werden.

<b>Fin. Auswirkungen:</b> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
Haus- haltsjahr	Ertrag / Aufwand bzw. Einzahlung/ Auszahlung	Produkt- gruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt (in €)	Aktueller Ertrag bzw. Aufwand (in €)
<b>a) Ergebnishaushalt:</b>					
2014	Aufwand	54.10	522100	385.000,00	60.754,00
<b>b) Finanzhaushalt:</b> (für Investitionen Maßnahmenummer: )					
2014	Auszahlung	54.10	722100	385.000,00	60.754,00
Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei: Ja: <input type="checkbox"/> nicht erforderlich: <input checked="" type="checkbox"/>					
Erläuterung:					
Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten erforderlich: Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>					
Abstimmung erfolgte: Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>					
Mitzeichnung Amtsleiter/in:		Mitzeichnung Kämmerer/in:		Mitzeichnung Dezernent/in:	

### Sachverhaltsdarstellung:

Der Auftrag beinhaltet die Sanierung der Gehwege an Einzelstandorten im Stadtgebiet.

1. Treidelweg
2. Leibnizstraße 32 - 40
3. August-Bebel-Straße - Kita
4. Walter-Kohn-Straße 2 - 28

Mit den Bauarbeiten soll im Juni 2014 begonnen werden. Die Ausführungsfrist beträgt ca. 6 Monate.

Es werden die alten desolaten Oberflächenmaterialien und Borde entfernt und neue Pflastermaterialien, Betonrechtecksteine, Gehwegplatten 30 x 30, Hoch- und Rasenborde eingesetzt. Zur Fahrbahn hin wird ein Sicherheitsstreifen von 50 cm farblich abgesetzt. Im Bereich der Fahrbahnquerungen werden Bordabsenkungen angeordnet und Rippenplatten verlegt.